


META CLIP S3 Regał wtykowy

▶ S3, ramy składane

▶ pojedynczy jednostronny

▶ stężenie prętami ukośnymi

Regały półkowe



- ▶ **dostępny cenowo regał wtykowy**
- ▶ **szybki montaż wtykowy**
bez użycia narzędzi
- ▶ **nośność półek 80, 100, 150, 230 kg**
- ▶ **półki z regulacją wysokości co 25 mm**
pozwalające na optymalne dopasowanie regału do magazynowanego towaru
- ▶ **wysokość krawędzi:**
półki 80 kg: 25 mm
półki 100, 150, 230 kg: 40 mm

- ▶ **wskazówka:**
Ze względów technicznych blachy dystansowe stosowane są tylko w wersji ocynkowanej
- półki 80 kg** bez systemu perforacji:
ograniczone możliwości instalowania wyposażenia dodatkowego.
- półki 100/150/230 kg** z systemem perforacji w odstępach co 50 mm: możliwość instalacji wyposażenia dodatkowego



Regał podstawowy:

długość nominalna + 56 mm
głębokość nominalna + 36 mm

Regał dostawny:

długość nominalna + 6 mm
głębokość nominalna + 36 mm

Nośność pola: do 1.440 kg

Nośności półek: od 80 do 230 kg

Regały o stosunku wysokości do głębokości $\geq 5:1$ wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie do ściany lub posadzki - patrz **strona 67**)

Dane dotyczące nośności półki i nośności pola obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia i min. 3 pól.

Półki zakrywające max. 200 kg



Taki sam regał o nośności półki 230 kg znajdziecie Państwo na stronie 33.