


META CLIP Regał wtykowy **nitowany**

- ▶ ramy zmontowane (nitowane)
- ▶ podwójny dwustronny
- ▶ stężenie prętami ukośnymi



- ▶ **podwójny dwustronny regał wtykowy ze zmontowanymi ramami = ramami nitowanymi**
- ▶ **szybki montaż wtykowy** bez narzędzi
- ▶ **szeroła gama dodatków**
- ▶ **obidwa rzędy połączone ze sobą plecami, obustronny dostęp**
- ▶ **konsekwentne wykorzystanie przestrzeni** dzięki montażowi „plecy-plecy”
- ▶ półki z regulacją wysokości co 25 mm
- ▶ półki przygotowane do montażu elementów dodatkowych dzięki perforacji w odstępach co 50 mm

ramy zmontowane
= ramy nitowane



Regał podstawowy:

długość nominalna + 56 mm
2 x głębokość nominalna + 75 mm

Regał dostawny:

długość nominalna + 6 mm
2 x głębokość nominalna + 75 mm

Nośność pola: do 2.400 kg
Nośności półek: 100 do 230 kg
max. obciążenie półki zakrywającej = 200 kg

Regały o stosunku wysokości do głębokości $\geq 5:1$ wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie do ściany lub posadzki - **patrz strona 67**).

Dane dotyczące nośności półki i nośności pola obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia i min. 3 pól.



Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego META CLIP znajdziesz Państwo na stronach 58-61, 63-71