


# META CLIP Regał wtykowy **nitowany**

- ▶ zmontowane (nitowane) ramy
- ▶ pojedynczy jednostronny
- ▶ stężenie prętami ukośnymi

Regały półkowe



- ▶ **pojedynczy jednostronny regał wtykowy ze zmontowanymi ramami = nitowanymi ramami**
- ▶ **szybki montaż wtykowy** bez narzędzi
- ▶ **szeroka gama wyposażenia dodatkowego**
- ▶ **tylne stężenie ukośne**  
dla usztywnienia pola regału
- ▶ półki z regulacją wysokości co 25 mm
- ▶ półki przygotowane do montażu elementów dodatkowych dzięki perforacji w odstępach co 50 mm

ramy zmontowane  
= nitowane ramy



#### Regał podstawowy:

długość nominalna + 56 mm  
głębokość nominalna + 36 mm

#### Regał dostawny:

długość nominalna + 6 mm  
głębokość nominalna + 36 mm

**Nośność pola:** do 2.400 kg

**Nośności półek:** 100 do 330 kg  
max. obciążenie półki zakrywającej = 200 kg

Regały o stosunku wysokości do głębokości  $\geq 5:1$  wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie do ściany lub posadzki - **patrz strona 67**).

Dane dotyczące nośności półki i nośności pola obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia i min. 3 pól.



**Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego META CLIP znajdziesz Państwo na stronach 58-61, 63-71**