


META CLIP Regał wtykowy **nitowany**

- ▶ zmontowane (nitowane) ramy
- ▶ pojedynczy jednostronny
- ▶ stężenie prętami ukośnymi



- ▶ **pojedynczy jednostronny regał wtykowy ze zmontowanymi ramami = nitowanymi ramami**
- ▶ **szybki montaż wtykowy** bez narzędzi
- ▶ **szeroka gama wyposażenia dodatkowego**
- ▶ **tylne stężenie ukośne**
dla usztywnienia pola regału
- ▶ półki z regulacją wysokości co 25 mm
- ▶ półki przygotowane do montażu elementów dodatkowych dzięki perforacji w odstępach co 50 mm

ramy zmontowane
= nitowane ramy



Regał podstawowy:

długość nominalna + 56 mm
głębokość nominalna + 36 mm

Regał dostawny:

długość nominalna + 6 mm
głębokość nominalna + 36 mm

Nośność pola: do 2.400 kg

Nośności półek: 100 do 330 kg
max. obciążenie półki zakrywającej = 200 kg

Regały o stosunku wysokości do głębokości $\geq 5:1$ wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie do ściany lub posadzki - **patrz strona 67**).

Dane dotyczące nośności półki i nośności pola obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia i min. 3 pól.



Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego META CLIP znajdziesz Państwo na stronach 58-61, 63-71