

Regał skręcany META FIX

► opis systemu regałów skręcanych

Regały półkowe



META FIX

- **idealny** dla trwałej instalacji poszczególnych pól i poziomów regałów
- **dostępność z dwóch stron**
- **perforacja półki** w odstępach co 50 mm pozwala na zastosowanie elementów dodatkowych, jak np. przegrody (wyjątek: półki 80 kg)
- **łatwy montaż:** skręcanie za pomocą jednego klucza imbusowego
- **dodatkowe ułatwienie montażu** śruby połączone z usztywnieniami narożnymi



► **warianty wymiarów:**

standardowa wysokość regału: 2.000, 2.500, 3.000 mm
standardowa głębokość regału: 300, 400, 500, 600, 800 mm
standardowa długość półek: 1.000 mm

► **nośność półki:**

do 230 kg¹⁾

nośność pola:

do 1.460 kg^{1) 2)}

- **powierzchnia:** ocynkowana metoda Sendzimira lub powlekana proszkowo w kolorze RAL 7035 jasnoszarym

mocowanie ze stężeniami



... za pomocą usztywnień narożnych i śrub



zwykłe mocowanie



... za pomocą śrub i nakrętek



Regał skręcany META FIX

► opis systemu regałów skręcanych



Regały półkowe



- **dostępny cenowo regał skręcany wysokiej jakości**, klasyczny, dla trwałej instalacji poszczególnych pól i poziomów regałów
- **półki z regulacją wysokości co 25 mm** pozwalające na optymalne dopasowanie regału do magazynowanego towaru
- **łatwy montaż**: skręcanie za pomocą jednego klucza imbusowego
- **obustronny dostęp**
- **perforacja półki w odstępach co 50 mm** pozwala na zastosowanie elementów dodatkowych, jak np. przegrody (wyjątek: półki 80 kg)
- **dodatkowe ułatwienie montażu**: śruby połączone z usztywnieniami narożnymi
- **uwaga**: do każdego regału podstawowego META FIX dołączany jest klucz imbusowy.



Regał podstawowy:

długość nominalna + 4 mm
głębokość nominalna + 4 mm

Regał dostawny:

długość nominalna + 2 m
głębokość nominalna + 4 mm

Nośność pola: do 1.460 kg

Nośność półki: od 80 do max. 230 kg

Regały o stosunku wysokości do głębokości $\geq 5:1$ wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie do ściany lub posadzki - **patrz strona 62**).

Dane dotyczące nośności półki i nośności pola obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia i min. 3 pól.



Szeroką gamę wyposażenia dodatkowego META FIX znajdziesz Państwo na stronach 58-62